



TANICHE IN POLIETILENE OMOLOGATE ONU

CARATTERISTICHE

Contenitori perfettamente accatastabili e, grazie al particolare disegno del fondo e della testa, garantiscono una pallettizzazione estremamente stabile e sicura. Le dimensioni di questi contenitori sono state studiate per ottimizzare la superficie di appoggio dei pallet di più comune utilizzo. La maniglia soffiata consente una comoda presa da parte dell'utilizzatore e la sua pinzatura impedisce il ristagno di prodotto al suo interno; inoltre la cavità presente nella parte inferiore della tanica garantisce una presa comoda e sicura con entrambe le mani durante le operazioni di svuotamento.

MATERIALI

Le taniche sono prodotte tramite estrusione e soffiaggio utilizzando polietilene ad alta densità ed alto peso molecolare (HD-HMW PE) additivato anti UV. L'idoneità al contatto con alimenti deve essere espressamente richiesta in fase di ordinazione.

OMOLOGAZIONI

Tutta la serie è omologata per il trasporto terrestre, aereo e marittimo di prodotti liquidi pericolosi, secondo la normativa ONU e le regolamentazioni RID/ADR OMI/IMDG OACI RTMD

ACCESSORI

L'intera gamma è disponibile con bocchelli di differenti diametri e tipologie che consentono di montare una svariata gamma di tappi: autosigillanti, con sfianto a una o due vie, con membrana microporosa, con sigillo a termoinduzione, con rubinetto, con dosatore e a sicurezza bambino (child-proof). La posizione e la configurazione dei bocchelli garantisce lo svuotamento totale del contenitore

TECNOLOGIA

Le taniche Leodavinci sono prodotte utilizzando i più moderni sistemi di controllo assiale e radiale che consentono un'ottimale distribuzione degli spessori e garantiscono ottime caratteristiche di resistenza agli stress meccanici (compressione e drop test).



TANICHE IN POLIETILENE OMOLOGATE ONU

PRODOTTO	CODICE	N° TANICHE SU BANCALE	DIMENSIONI mm	CAPACITÀ EFFETTIVA LT	CAPACITÀ NOMINALE LT	
	TPO 6	504	188 x 162 x h 248	5,9	5	
	TPO 11	240	226 x 195 x h 323	11	11	
	TPO 22	140	295 x 243 x h 397	22,2	20	
	TPO 26	120	295 x 243 x h 459	26,7	25	
	OPTIONAL					
	TSG	Tappo sigillo con guarnizione.				
	TSS	Tappo sigillo con sfiato.				
	TSR	Tappo sigillo con rubinetto.				
	ST	Sottotappo (in presenza del sottotappo non si garantisce la perfetta tenuta stagna del tappo sigillo).				



TSG



TSS



TSR

La gamma di taniche in polietilene è la più completa e comprende taniche da 11, 20, 25 litri e può essere considerata lo standard europeo.

Le importanti caratteristiche di questa moderna serie sono:

- fondo molto planare: per conferire maggiore stabilità alla tanica in appoggio sul pallet e per ridurre il più possibile le tensioni (stress cracking) tipiche dei fondi con rientranze;
- spalle molto alte: in accatastamento evitano che il tappo della tanica sottostante sopporti parte del peso della tanica superiore;
- maniglia pinzata: per evitare il ristagno di prodotto al suo interno durante lo svuotamento;
- maniglia soffiata: per una più comoda impugnatura;
- differenti tipologie di bocchelli: per il montaggio di svariati sistemi di chiusura o di sistemi di travaso.