


SCHEDA TECNICA

prodotto KFT_60 BD-BDM-BE-BEM
revisione n.0 del 01/02/2026



LeoDaVinci
Dispositivi di protezione ambientale
industria • mare • strada • fiume



Descrizione

I fusti della serie KFT_60 sono contenitori da 60 litri con omologazione ONU progettati per il deposito, lo stoccaggio e la gestione di batterie al litio esauste, difettose o danneggiate. Ideali per accumulatori di e-bike, utensili elettrici e macchine da giardinaggio. La struttura include un coperchio con chiusura a cravatta e una valvola di sfiato per la sovrappressione in caso di danneggiamento delle celle.

Caratteristiche tecniche

- Dimensioni comuni (Diametro x Altezza): 38 x h 66 cm.
- Volume: 60 litri.
- Varianti di modello:
 - KFT_60 BD: Per batterie al litio IONICO DANNEGGIATE.
 - KFT_60 BDM: Per batterie al litio METALLICO DANNEGGIATE.
 - KFT_60 BE: Per batterie al litio IONICO ESAUSTE.
 - KFT_60 BEM: Per batterie al litio METALLICO ESAUSTE.
- Optional:
 - SLDS 20 (SAFETY LITIO DREAM SORB): Secchio da 20 lt (8 kg) di materiale assorbente d'imballaggio.
 - KFT60_SACCO / K_BAG: Sacco interno per fusto e borsa in plastica per singola batteria.

Ambiti e modo di utilizzo

Il prodotto è ideale per: officine di riparazione cicli, centri di assistenza utensili e punti di raccolta RAEE.

Modo d'uso:

1. Esercizio: Utilizzare il fusto inserendo obbligatoriamente il sacco interno e il materiale assorbente (SAFETY LITIO) per isolare le batterie.
2. Chiusura: Posizionare il coperchio e serrare saldamente la cravatta metallica di bloccaggio. Operare con guanti e scarpe antinfortunistiche.

Metodo di smaltimento

Il prodotto deve essere smaltito secondo la normativa locale vigente:

- Fine vita: conferire il fusto e la cravatta in acciaio nei centri di raccolta dei rottami ferrosi. Rimuovere e smaltire separatamente la valvola e le guarnizioni. I sacchi e i materiali assorbenti contaminati da elettroliti vanno gestiti tramite i canali dei rifiuti speciali pericolosi.